

品番：EA829HA-14K


品名：M14x 1.0/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	4,560円(税抜)／ 5,016円(税込)		
カタログ価格	4,560円(税抜)／ 5,016円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 10:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、高速切削加工に適した材料であり、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に高い。HSS鋼は、切削加工の際に発生する熱に耐えることができ、切削加工の精度を高めることができる。HSS鋼は、切削加工の際に発生する熱に耐えることができ、切削加工の精度を高めることができる。



ねじの長さについて
ねじの長さ
ねじの長さ
ねじの長さ



ねじの長さについて
ねじの長さ
ねじの長さ
ねじの長さ

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M14×1	全長(mm)	88
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	10.5
首下長(mm)	48	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	66
■長(mm)	11	■巾(mm)	8

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

代替品



品番 EA829HA-14L
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.