

品番：EA829HA-16L


品名：M16x 1.0/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	6,680円(税抜) / 7,348円(税込)		
カタログ価格	6,680円(税抜) / 7,348円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/05 00:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0935ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下での硬さや耐磨耗性を示す指標に、鋼の成分、タングステン、コバルト、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により完成された金属材料。また、硬度や強度と比較すると、耐磨耗性においては劣るが、磨耗に強い。



**製品の長さについて**  
製品の長さについて  
●全長(mm)  
●全長(インチ)  
●全長(ミリメートル)  
●全長(センチメートル)



### 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M16×1	全長(mm)	95
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	12.5
首下長(mm)	50	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	92
■長(mm)	13	■巾(mm)	10

止り穴・通り穴用。  
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.