

品番：EA829HA-16N

品名：M16x0.75/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	9,230円(税抜) / 10,153円(税込)		
カタログ価格	9,230円(税抜) / 10,153円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スクリューを兼ねたハイスと表現される。ハイスは製造工程での熱処理や機械加工を繰り返す際に、鋼の加工性、タングステン、コバルト、ニッケルなどの合金成分を多量に添加し、焼入・焼戻しを繰り返した後に、球状化処理が施され、硬さが非常に高く、耐摩耗性と耐熱性を兼ね備えている。また、耐摩耗性と耐熱性を兼ね備えている。



切削時の注意
● 切削速度を適切に設定する
● 切削液を適切に供給する
● 切削方向を適切に設定する
● 切削工具の刃先を適切に研磨する



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M16×0.75	全長(mm)	95
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	12.5
首下長(mm)	50	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	94
■長(mm)	13	■巾(mm)	10

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

代替品

	品番 EA829HA-16P コメント 仕様をご確認ください。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.