

品番：EA829HA-18F

品名：M18x 2.0/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	8,680円(税抜)／9,548円(税込)			
カタログ価格	8,680円(税抜)／9,548円(税込)			
在庫数	最新在庫：1 (2026/03/22 05:50現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に速く、また、切削温度が高くなるため、切削速度を高く設定できる。HSS鋼は、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に速く、また、切削温度が高くなるため、切削速度を高く設定できる。

切削速度の目安について

切削速度の目安について
● 切削速度は、切削条件によって異なる。
● 切削速度は、切削条件によって異なる。
● 切削速度は、切削条件によって異なる。

切削速度の目安について
● 切削速度は、切削条件によって異なる。
● 切削速度は、切削条件によって異なる。
● 切削速度は、切削条件によって異なる。

切削速度の目安について
● 切削速度は、切削条件によって異なる。
● 切削速度は、切削条件によって異なる。
● 切削速度は、切削条件によって異なる。

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M18×2	全長(mm)	100
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	37	シャンク径(mm)	14
首下長(mm)	55	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅 鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金 鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合 金鋳物
溝数	4	重量(g)	113
■長(mm)	14	■巾(mm)	11
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.