

品番：EA829HA-1C


品名：M 1x0.25/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	3,440円(税抜)／3,784円(税込)			
カタログ価格	3,440円(税抜)／3,784円(税込)			
在庫数	最新在庫：1 (2026/03/22 04:32現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスドリフトスチールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高速度での切削や熱硬化性を有する鋼に、鋼の中心部、タングステン、モリブデン、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が施され、研磨される。また、研磨後は研磨剤と研磨剤を混ぜるが、研磨剤は研磨剤に依りては異なるが、研磨剤に属している。



切削時の注意	
切削時の注意	切削時の注意



切削時の注意	
切削時の注意	切削時の注意

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M1×0.25	全長(mm)	30
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	5.5	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.