

品番：EA829HA-2

品名：M 2x 0.4/ 9P ハンドタップ(HSS)

	販売価格	1,850円(税抜)／2,035円(税込)		
	カタログ価格	1,850円(税抜)／2,035円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 04:36現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
カタログページ		0900ページ		



HSS鋼(ハイス)

ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスドリフトスチールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さを維持し、切削性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、コバルトなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による磨きだれで磨きだれる。また、超硬合金とは異なり、研磨磨粒に対しては劣るが、磨粒に磨きだれている。

磨きだれの仕方について

磨きだれの仕方	注意
磨きだれ	● 磨きだれ、下り磨きだれ
磨きだれ	● 磨きだれ、磨きだれ
磨きだれ	● 磨きだれ、磨きだれ
磨きだれ	● 磨きだれ、磨きだれ



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M2×0.4	全長(mm)	40
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	8	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			