

品番：EA829HA-2.2D

品名：M2.2x0.25/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,820円(税抜) / 3,102円(税込)		
カタログ価格	2,820円(税抜) / 3,102円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 05:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、通常の鋼材よりも硬く、熱処理による硬化処理を施すことで、切削加工時の切削熱に耐えることができる。また、切削速度を上げることができ、加工効率を向上させることができる。HSS鋼は、切削加工の分野で広く利用されている。



切削時の長さについて
切削時の長さについては、以下の通りです。
● 切削時の長さ(全長)
● 切削時の長さ(有効長)
● 切削時の長さ(有効長)
● 切削時の長さ(有効長)



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M2.2×0.25	全長(mm)	42
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	8	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅 鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金 鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合 金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.