

品番：EA829HA-2.2E

品名：M2.2x0.25/ 5P ハンドタップ(HSS)



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 2,820円(税抜)／3,102円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 2,820円(税抜)／3,102円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/22 04:43現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |  |
| カタログページ | 0900ページ                      |      |   |  |



**HSS鋼(ハイス)**  
ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスドリフトスチールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高速度での切削や熱硬化性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、コバルトなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による磨きだれを除去される。また、研磨後とは転ずると、研磨磨粒に引かれては出るが、磨粒に引っかかっている。

|              |
|--------------|
| OSG HSS-1558 |
|--------------|

|            |
|------------|
| ねじ部の長さについて |
| ねじ部の長さ     |
| ねじ部の長さ     |

|            |
|------------|
| ねじ部の長さについて |
| ねじ部の長さ     |
| ねじ部の長さ     |

|            |
|------------|
| ねじ部の長さについて |
| ねじ部の長さ     |
| ねじ部の長さ     |

仕様

|                                         |                                                          |           |          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|
| メーカー                                    | オーエスジー (OSG)                                             | 型番        | HT STD   |
| 呼び                                      | M2.2×0.25                                                | 全長(mm)    | 42       |
| 喰付                                      | 5P                                                       | 材質        | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm)                                 | 8                                                        | シャンク径(mm) | 3        |
| 被削材                                     | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 | 溝数        | 3        |
| 重量(g)                                   | 3                                                        | ■長(mm)    | 5        |
| ■巾(mm)                                  | 2.5                                                      |           |          |
| 止り穴・通り穴用。<br>切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。 |                                                          |           |          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.