

品番：EA829HA-2.2F

品名：M2.2x0.25/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,820円(税抜) / 3,102円(税込)		
カタログ価格	2,820円(税抜) / 3,102円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 04:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下で硬さや耐磨耗性を高めるために、鋼の成分中に、タンタル・ニオブ・コバルト・バナジウムなどの高炭素鋼の元素を添加し、焼入れ等の熱処理を施した後に、研磨によって完成される。また、硬度や強度と比較すると、耐磨耗性においては劣るが、磨耗に優れている。



**切削時の長さについて**  
切削時の長さについて  
● 切削時、下方向に  
● 切削方向に垂直に  
● 切削方向に平行に  
● 切削方向に垂直に  
● 切削方向に平行に



### 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M2.2×0.25	全長(mm)	42
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	8	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		

止り穴・通り穴用。  
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.