

品番：EA829HA-2.5


品名：M2.5x0.45/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,440円(税抜)／1,584円(税込)			
カタログ価格	1,440円(税抜)／1,584円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 04:43現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高炭素鋼で、硬さと耐磨耗性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、コバルトなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による磨きで仕上げられます。また、超硬合金とは異なり、衝撃や振動に耐えることが、特長に富んでいます。



ねじ部の長さについて	
短い部材に	● ねじ部が短く、下方向に ● ねじ部が短く、下方向に
長い部材に	● ねじ部が長く、上方向に ● ねじ部が長く、上方向に

ねじ部の長さについて	
短い部材に	● ねじ部が短く、下方向に ● ねじ部が短く、下方向に
長い部材に	● ねじ部が長く、上方向に ● ねじ部が長く、上方向に

ねじ部の長さについて	
短い部材に	● ねじ部が短く、下方向に ● ねじ部が短く、下方向に
長い部材に	● ねじ部が長く、上方向に ● ねじ部が長く、上方向に

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M2.5×0.45	全長(mm)	44
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	9.5	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅 鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金 鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合 金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。