

品番：EA829HA-2.6

品名：M2.6x0.45/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,270円(税抜)／1,397円(税込)			
カタログ価格	1,270円(税抜)／1,397円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 04:33現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高炭素鋼で、硬さと耐熱性を兼ね備えるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による磨き仕上げが施されます。また、超硬合金とは異なり、摩擦熱に耐えています。

OSG HSS 1558

ねじ部の長さについて
ねじ部の長さ
ねじ部の長さ

OSG HSS 1558

OSG HSS 1558

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M2.6×0.45	全長(mm)	44
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	9.5	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.