

品番：EA829HA-2.6C


品名：M2.6x0.45/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
カタログ価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/11/11 04:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0952ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、通常の鋼材よりも硬く、熱処理による硬化処理を施した後に、切削加工が容易に行われる。また、切削速度と比較すると、切削寿命に優れた特性を有している。



切削時の注意
● 切削速度、送り速度を適切に設定する。
● 切削液を適切に供給する。
● 切削液の濃度を適切に調整する。
● 切削液の供給量を適切に調整する。



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M2.6×0.45	全長(mm)	44
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	9.5	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.