

品番：EA829HA-20D

品名：M20x 2.0/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	11,800円(税抜)／12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜)／12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/05 02:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に速く、また、切削温度が高くなる場合でも、その硬さを保ち、切れ刃が钝くならない。そのため、高速切削に適した材料として広く利用されている。

OSG HSS 1558

ねじの長さについて
ねじの長さ(全長)は、図に示す通りです。
ねじの長さ(有効長)は、図に示す通りです。

ねじの径について
ねじの径は、図に示す通りです。
ねじの径(有効径)は、図に示す通りです。

ねじのピッチについて
ねじのピッチは、図に示す通りです。
ねじのピッチ(有効ピッチ)は、図に示す通りです。

仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M20×2	全長(mm)	105
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	37	シャンク径(mm)	15
首下長(mm)	58	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	140
■長(mm)	15	■巾(mm)	12
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.