

品番：EA829HA-20E

品名：M20x 2.0/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 05:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スクリューを兼ねたハイスと表現される。ハイスは製造途中で焼入れや焼戻しを繰り返すために、鋼の欠損、クラック、クラック、クラック、クラックを多量に発生し、焼入れ等の熱処理を施した後に、球状に加工されて使用される。また、硬度が鋼と比較すると、約2倍程度に高くなっている。



切削時の注意について
切削時の注意
● 切削速度、送り速度を適切に設定する。
● 切削液を適切に供給する。
● 切削方向を適切に設定する。
● 切削方向を適切に設定する。



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M20×2	全長(mm)	105
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	37	シャンク径(mm)	15
首下長(mm)	58	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	140
■長(mm)	15	■巾(mm)	12

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.