

品番：EA829HA-20G

品名：M20x 1.5/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	7,730円(税抜)／8,503円(税込)			
カタログ価格	7,730円(税抜)／8,503円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/22 05:50現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、高速切削加工に適した材料であり、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に高い。また、切削加工時の切削熱に耐える能力も高い。HSS鋼は、主に切削工具の材料として使用される。HSS鋼の特性として、硬度が高く、耐磨耗性に優れている。また、切削加工時の切削熱に耐える能力も高い。HSS鋼は、主に切削工具の材料として使用される。

OSG HSS 1558

切削時の注意	
切削速度	1000rpm
切削速度	1000rpm
切削速度	1000rpm

切削時の注意	
切削速度	1000rpm
切削速度	1000rpm
切削速度	1000rpm

切削時の注意	
切削速度	1000rpm
切削速度	1000rpm
切削速度	1000rpm

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M20×1.5	全長(mm)	105
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	37	シャンク径(mm)	15
首下長(mm)	58	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	140
■長(mm)	15	■巾(mm)	12

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

代替品



品番 EA829HA-20H
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.