

品番：EA829HA-20M

品名：M20x1.25/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)			
カタログ価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)			
在庫数	最新在庫：1（2026/03/22 05:49現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さを保持し、切削性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が施され、研磨される。また、研磨後は研磨剤と研磨剤とを研磨剤に研磨しては、研磨剤に研磨されている。

OSG HSS-1558

切削時の注意について	
切削時の注意	切削時の注意
切削時の注意	切削時の注意

切削時の注意について	
切削時の注意	切削時の注意
切削時の注意	切削時の注意

切削時の注意について	
切削時の注意	切削時の注意
切削時の注意	切削時の注意

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M20×1.25	全長(mm)	105
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	37	シャンク径(mm)	15
首下長(mm)	58	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	141
■長(mm)	15	■巾(mm)	12
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			