

品番：EA829HA-20P

品名：M20x 1.0/ 5P ハンドタップ(HSS)




販売価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 05:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造上で鋼材の機械的性質を高めるために、鋼の成分中に、タンタル・ニオブ・コバルト・バナジウムなどの高硬度元素を添加した鋼材を指す。また、鋼材の成分中に、タンタル・ニオブ・コバルト・バナジウムなどの高硬度元素を添加した鋼材を指す。また、鋼材の成分中に、タンタル・ニオブ・コバルト・バナジウムなどの高硬度元素を添加した鋼材を指す。



製品の長さについて
製品の長さについて



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M20×1	全長(mm)	95
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	15
首下長(mm)	51	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	128
■長(mm)	15	■巾(mm)	12

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.