

品番：EA829HA-22K

品名：M22x 1.0/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	15,500円(税抜)／ 17,050円(税込)		
カタログ価格	15,500円(税抜)／17,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2026/03/22 05:50現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、超硬鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、切削速度が非常に速く、加工精度が高く、耐用性がある。HSS鋼は、切削速度が非常に速く、加工精度が高く、耐用性がある。HSS鋼は、切削速度が非常に速く、加工精度が高く、耐用性がある。

規格	JIS S 5041
材質	HSS鋼(ハイス)
形状	ハンドタップ
規格	JIS S 5041
材質	HSS鋼(ハイス)
形状	ハンドタップ

規格	JIS S 5041
材質	HSS鋼(ハイス)
形状	ハンドタップ
規格	JIS S 5041
材質	HSS鋼(ハイス)
形状	ハンドタップ

規格	JIS S 5041
材質	HSS鋼(ハイス)
形状	ハンドタップ
規格	JIS S 5041
材質	HSS鋼(ハイス)
形状	ハンドタップ

規格	JIS S 5041
材質	HSS鋼(ハイス)
形状	ハンドタップ
規格	JIS S 5041
材質	HSS鋼(ハイス)
形状	ハンドタップ

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M22×1	全長(mm)	95
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	17
首下長(mm)	45	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	161
■長(mm)	16	■巾(mm)	13

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

代替品



品番 EA829HA-22L
コメント 代替品はございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.