

品番：EA829HA-22N

品名：M22x 0.5/ 9P ハンドタップ(HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 19,800円(税抜) / 21,780円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 19,800円(税抜) / 21,780円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/05/05 00:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0935ページ                      |      |   |



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スクリューを兼ねたハイスと表現される。ハイスは製造工程での熱処理や酸化処理を施す際に、鋼の成分、タングステン、コバルト、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入や焼戻しを繰り返した後に、球磨による研磨が行われる。また、研磨工程と比較すると、研磨剤に依っては異なるが、磨粒に富んでいる。



**切削時の留意点について**  
切削時の留意点について



## 仕様

|         |              |           |  |
|---------|--------------|-----------|--|
| メーカー    | オーエスジー (OSG) | 型番        | HT STD   |
| 呼び      | M22×0.5      | 全長(mm)    | 85   |
| 喰付      | 9P           | 材質        | HSS(ハイス)   |
| ねじ長(mm) | 15           | シャンク径(mm) | 17   |
| 首下長(mm) | 30           | 被削材       | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
| 溝数      | 4            | 重量(g)     | 148  |
| ■長(mm)  | 16           | ■巾(mm)    | 13   |

止り穴・通り穴用。

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

## 代替品

|  |  |
|--|--|
|  | <b>品番</b> EA829HA-22P<br><b>コメント</b> 仕様をご確認ください。 |
|--|--|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.