

品番：EA829HA-22P

品名：M22x 0.5/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
カタログ価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 05:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは製造工程で焼入れや焼戻し処理を施すことで、鋼の表面に高炭素鋼の層を形成し、硬さを高くし、タングステン・コバルト・バナジウムなどの合金元素を添加し、硬さをさらに高め、切削速度を向上させた。また、硬さを高くすることで、切削速度を向上させることができる。また、硬さを高くすることで、切削速度を向上させることができる。



切削時の注意について
● 切削速度を適切に設定する
● 切削液を適切に供給する
● 切削液の供給方法を確認する
● 切削液の供給量を適切に調整する
● 切削液の供給位置を確認する



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M22×0.5	全長(mm)	85
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	15	シャンク径(mm)	17
首下長(mm)	30	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	149
■長(mm)	16	■巾(mm)	13

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.