

品番：EA829HA-24G

品名：M24x 2.0/ 9P ハンドタップ(HSS)




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 18,500円(税抜) / 20,350円(税込) | | |
| カタログ価格 | 18,500円(税抜) / 20,350円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/22 07:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0900ページ | | |



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スクリューを兼ねたハイスと表現される。ハイスは黒皮鋼で鋼の機械的強度化を兼ねる鋼に、鋼のクロム、タンタム、ニオブ、バナジウム、コバルトなどの合金成分を多量に添加し、焼入・焼戻熱処理を施した後、球状化による高硬度化を施される。また、硬さ検査と比較すると、硬度計値においては異なるが、硬度に相当している。



切削時の注意
● 切削速度を適切に設定する
● 切削液を適切に供給する
● 切削方向を適切に設定する
● 切削方向を適切に設定する



仕様

| | | | |
|---------|-------------|-----------|--|
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
| 呼び | M24×2 | 全長(mm) | 120 |
| 喰付 | 9P | 材質 | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm) | 45 | シャンク径(mm) | 19 |
| 首下長(mm) | 66 | 被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
| 溝数 | 4 | 重量(g) | 240 |
| ■長(mm) | 18 | ■巾(mm) | 15 |

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

代替品

| | |
|--|--|
| | 品番 EA829HA-24H コメント 仕様をご確認ください。 |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.