

品番：EA829HA-24H

品名：M24x 2.0/ 5P ハンドタップ(HSS)

	販売価格	20,800円(税抜)／ 22,880円(税込)		
	カタログ価格	20,800円(税抜)／22,880円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 05:50現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)

純鉄とは異なり、高炭素鋼(High-speed steel)の特性であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや熱硬化性を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が行われる。また、超硬合金とは異なり、超硬合金に比べては劣るが、切削に優れている。

ねじの長さについて

ねじの長さ	ねじの径
短	1.5mm
中	2.0mm
長	2.5mm





仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M24×2	全長(mm)	120
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	45	シャンク径(mm)	19
首下長(mm)	66	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	240
■長(mm)	18	■巾(mm)	15
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			