

品番：EA829HA-24K

品名：M24x 1.5/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 05:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スクリューを兼ねたハイスとよばれる。ハイスは製造途中で焼入れと焼戻しを繰り返すことで、鋼の表面に高炭素鋼を焼入れし、鋼の中心に、タンタム・ニオブ・コバルト・バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ時の熱処理を繰り返した後、球状化の熱処理が行われる。また、焼戻しを繰り返すと、焼戻し硬化に由来する焼戻し硬化が、焼入れ硬化に由来する。



切削時の注意
● 切削速度を適切に設定する
● 切削液を適切に供給する
● 切削液の種類を適切に選択する
● 切削液の濃度を適切に設定する
● 切削液の供給方法を適切に設定する



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M24×1.5	全長(mm)	120
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	45	シャンク径(mm)	19
首下長(mm)	66	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	243
■長(mm)	18	■巾(mm)	15

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

代替品

	品番 EA829HA-24L コメント 仕様をご確認ください。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.