

品番：EA829HA-24L

品名：M24x 1.5/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	14,900円(税抜)／16,390円(税込)			
カタログ価格	14,900円(税抜)／16,390円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 05:50現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、高炭素鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、高速切削加工に適した材料であり、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に高い。HSS鋼は、切削加工の際に発生する熱に耐えることができ、切削加工の精度を高く保つことができる。HSS鋼は、切削加工の際に発生する熱に耐えることができ、切削加工の精度を高く保つことができる。

規格	JIS S 5040
材質	HSS鋼(ハイス)
全長(mm)	120
ねじ長(mm)	45
首下長(mm)	66
溝数	4
重量(g)	243
■長(mm)	18
■巾(mm)	15

鎖付部の長さについて	
鎖付部の長さ	特長
短い	●止まり穴、下穴長さに ●余裕がない場合に使用
長い	●めねじの仕上がり面が良好 ●切歯部が小さい ●工具寿命が長い

規格	JIS S 5040
材質	HSS鋼(ハイス)
全長(mm)	120
ねじ長(mm)	45
首下長(mm)	66
溝数	4
重量(g)	243
■長(mm)	18
■巾(mm)	15

規格	JIS S 5040
材質	HSS鋼(ハイス)
全長(mm)	120
ねじ長(mm)	45
首下長(mm)	66
溝数	4
重量(g)	243
■長(mm)	18
■巾(mm)	15

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M24×1.5	全長(mm)	120
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	45	シャンク径(mm)	19
首下長(mm)	66	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	243
■長(mm)	18	■巾(mm)	15

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.