

品番：EA829HA-26E

品名：M26x 2.0/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	23,000円(税抜)／ 25,300円(税込)			
カタログ価格	23,000円(税抜)／ 25,300円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:09現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスと略称される。ハイスは高炭素鋼で、硬さと耐熱性を兼ね備える鋼材で、主にドリル、タップ、スリット、ミシンノコ、フライスなど、切削加工に使用される。HSS鋼は、切削加工時に発生する熱に耐え、切れ刃の温度が上昇しても、その硬さを失わずに加工できる。また、切削加工時に発生する切屑が、切れ刃に付着し、加工精度を低下させるのを防ぐ効果がある。

OSG HSS 1558

切削時の注意	
切削速度	1000rpm
送り	0.1mm/rev
切削液	水溶性切削油

切削時の注意	
切削速度	1000rpm
送り	0.1mm/rev
切削液	水溶性切削油

切削時の注意	
切削速度	1000rpm
送り	0.1mm/rev
切削液	水溶性切削油

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M26×2	全長(mm)	130
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	45	シャンク径(mm)	20
首下長(mm)	71	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	297
■長(mm)	18	■巾(mm)	15

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。