

品番：EA829HA-27D


品名：M27x 2.0/ 9P ハンドタップ(HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 23,800円(税抜) / 26,180円(税込) | | |
| カタログ価格 | 23,800円(税抜) / 26,180円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/05/05 00:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スクリューを兼ねたハイスと表現される。ハイスは製造途中で焼入れや焼戻しを繰り返すために、鋼の欠損、クラック、スラッシュ、アーク、アブレーション、アブレーションによる機械的劣化に強く、熱入り等の熱処理を施した後、研磨による高硬度が確保される。また、研磨面と比較すると、研磨面においては劣化が顕著に起きている。



切削時の留意点について
切削時の留意点について



仕様

| | | | |
|---------|-------------|-----------|--|
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
| 呼び | M27×2 | 全長(mm) | 130 |
| 喰付 | 9P | 材質 | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm) | 45 | シャンク径(mm) | 20 |
| 首下長(mm) | 71 | 被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
| 溝数 | 4 | 重量(g) | 317 |
| ■長(mm) | 18 | ■巾(mm) | 15 |

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.