

品番：EA829HA-27E

品名：M27x 2.0/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	25,100円(税抜)／ 27,610円(税込)			
カタログ価格	25,100円(税抜)／27,610円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 05:53現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さを維持し、切削性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、コバルトなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による研磨された状態で提供されます。また、超硬合金とは異なり、超硬合金に比べては劣りますが、切削に適しています。

OSG HSS-1558

切削時の注意について	
切削速度	100m/min
送り	0.1mm/rev
切削液	推奨

切削時の注意について	
切削速度	100m/min
送り	0.1mm/rev
切削液	推奨

切削時の注意について	
切削速度	100m/min
送り	0.1mm/rev
切削液	推奨

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M27×2	全長(mm)	130
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	45	シャンク径(mm)	20
首下長(mm)	71	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	315
■長(mm)	18	■巾(mm)	15
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			