

品番：EA829HA-28B

品名：M28x 3.0/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	29,700円(税抜)／ 32,670円(税込)			
カタログ価格	29,700円(税抜)／32,670円(税込)			
在庫数	最新在庫：1 （2026/03/22 05:50現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に速く、また、切削温度が高くなる場合でも、その硬さを保ち、切れ味が持続する。HSS鋼は、主に切削工具として使用される。HSS鋼の特性は、切削速度、切削温度、切削力、切削屑の排出、切削音、切削振動、切削精度、切削寿命、切削コストなどに影響を与える。HSS鋼の特性は、切削速度、切削温度、切削力、切削屑の排出、切削音、切削振動、切削精度、切削寿命、切削コストなどに影響を与える。

OSG HSS-1558

切削速度の目安について	
粗削り	1000～1500
仕上げ	1500～2000

切削速度の目安について	
粗削り	1000～1500
仕上げ	1500～2000

切削速度の目安について	
粗削り	1000～1500
仕上げ	1500～2000

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M28×3	全長(mm)	135
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	48	シャンク径(mm)	21
首下長(mm)	74	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	363
■長(mm)	20	■巾(mm)	17

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.