

品番 : EA829HA-3.5G

品名 : M3.5x0.35/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,250円(税抜) / 2,475円(税込)		
カタログ価格	2,250円(税抜) / 2,475円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 05:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下での硬さや耐磨耗性を表す。鋼の成分、特にクロム、コバルト、バナジウム、ニッケル、モリブデンは、切削速度を高め、工具の寿命を延ばす。また、切削速度を高めると、切削熱が増加し、工具の寿命を短縮する。切削速度は、切削条件によって異なるが、一般的に高い。



切削時の注意
● 切削速度を適切に設定する
● 切削液を適切に供給する
● 切削液の種類を適切に選択する
● 切削液の濃度を適切に設定する
● 切削液の供給方法を適切に選択する



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M3.5×0.35	全長(mm)	48
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	10	シャンク径(mm)	4
首下長(mm)	20	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	3	重量(g)	5
■長(mm)	6	■巾(mm)	3.2

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.