

品番：EA829HA-30F

品名：M30x 3.0/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	32,600円(税抜)／ 35,860円(税込)			
カタログ価格	32,600円(税抜)／ 35,860円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 05:50現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に速く、また、切削温度が高くなるため、切削速度を高く設定できる。HSS鋼は、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に速く、また、切削温度が高くなるため、切削速度を高く設定できる。

OSG HSS-1558

切削時の注意	
切削速度	1000rpm
切削速度	1000rpm

切削時の注意	
切削速度	1000rpm
切削速度	1000rpm

切削時の注意	
切削速度	1000rpm
切削速度	1000rpm

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M30×3	全長(mm)	135
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	48	シャンク径(mm)	23
首下長(mm)	74	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	409
■長(mm)	20	■巾(mm)	17

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.