

品番：EA829HA-30H

品名：M30x 2.0/ 5P ハンドタップ(HSS)




販売価格	32,600円(税抜) / 35,860円(税込)		
カタログ価格	32,600円(税抜) / 35,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 05:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造上で冷間での機械加工性を高めるために、鋼のクロム、タンタル、ニオブ、バナジウム、コバルトなどの合金成分を多量に添加し、焼入等の熱処理を施した後、球状化の熱処理が施される。また、硬さや強度と比較すると、切削速度においては劣るが、寿命に優れている。



切削時の留意点について
切削時の留意点について



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M30×2	全長(mm)	135
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	45	シャンク径(mm)	23
首下長(mm)	74	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	404
■長(mm)	20	■巾(mm)	17

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.