

品番：EA829HA-30J


品名：M30x 2.0/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	32,600円(税抜)／ 35,860円(税込)			
カタログ価格	32,600円(税抜)／ 35,860円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 05:50現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高速度での切削や熱硬化性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が施されています。また、超硬合金とは異なり、衝撃特性においては劣るが、切削に優れています。



切削時の注意について	
切削時の注意	切削時
① 切削速度	① 切削速度
② 切削進捗	② 切削進捗
③ 切削温度	③ 切削温度
④ 切削油	④ 切削油
⑤ 切削時間	⑤ 切削時間



切削時の注意について	
切削時の注意	切削時
① 切削速度	① 切削速度
② 切削進捗	② 切削進捗
③ 切削温度	③ 切削温度
④ 切削油	④ 切削油
⑤ 切削時間	⑤ 切削時間

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M30×2	全長(mm)	135
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	45	シャンク径(mm)	23
首下長(mm)	74	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	407
■長(mm)	20	■巾(mm)	17

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。