

品番：EA829HA-3A

品名：M 3x0.5 / 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,010円(税抜) / 1,111円(税込)		
カタログ価格	1,010円(税抜) / 1,111円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/30 22:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、チタンなどを加えて、鋼の硬度を高め、切削加工性を向上させた鋼です。主に、切削工具、機械部品、金型などに使用されます。HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、チタンなどを加えて、鋼の硬度を高め、切削加工性を向上させた鋼です。主に、切削工具、機械部品、金型などに使用されます。

切削加工の留意点
切削加工の際は、切削速度、切削深度、送り速度を適切に設定し、切削液を適切に供給する必要があります。また、切削工具の刃先を適切に研削する必要があります。



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M3×0.5	精度	OH1
喰付	9P	全長	46mm
ねじ長	11mm	首下長	19mm
シャンク径	4mm	■長	6mm
■巾	3.2mm	溝数	3
突き出しセンチ	あり	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
材質	HSS(ハイス)	重量	5g

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

止り穴・通り穴用

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

