

品番：EA829HA-3C

品名：M 3x0.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,010円(税抜) / 1,111円(税込)		
カタログ価格	1,010円(税抜) / 1,111円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 23:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、チタンなどを添加して、鋼の硬度を高め、切削性能を向上させた鋼です。切削性能が優れているため、切削加工に適しています。また、切削加工後の表面粗度が低いため、切削加工後の仕上げ加工が容易です。

切削時の注意について
切削時の注意として、切削速度、切削深度、切削液の供給量などを適切に設定する必要があります。また、切削液の供給が不十分になると、切削工具の寿命が短縮されるため、適切な切削液の供給を確保する必要があります。



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M3×0.5	精度	OH1
喰付	1.5P	全長	46mm
ねじ長	11mm	首下長	19mm
シャンク径	4mm	■長	6mm
■巾	3.2mm	溝数	3
突き出しセンチ	あり	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
材質	HSS(ハイス)	重量	5g

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

止り穴・通り穴用

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

