

品番：EA829HA-4D

品名：M 4x 0.5/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,610円(税抜)／1,771円(税込)		
カタログ価格	1,610円(税抜)／1,771円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 04:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)

ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さを保持し、切削性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が行われる。また、超硬合金とは異なり、切削速度においては劣るが、耐用性に優れている。

ねじの長さについて

ねじの長さ	ねじの径
短	1.5mm
中	2.0mm
長	2.5mm





仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M4×0.5	全長(mm)	52
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	13	シャンク径(mm)	5
首下長(mm)	21	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	3	重量(g)	7
■長(mm)	7	■巾(mm)	4

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。