

品番：EA829HA-5.5BA

品名：M5.5x 0.9/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,370円(税抜)／1,507円(税込)			
カタログ価格	1,370円(税抜)／1,507円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 04:32現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、高炭素鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、高速切削時に発生する摩擦熱に耐え、切れ刃を鋭く保ち、加工速度を向上させる。HSS鋼は、主に切削工具の材料として使用される。HSS鋼の特性は、硬度が高く、耐磨耗性に優れている。HSS鋼は、主に切削工具の材料として使用される。HSS鋼の特性は、硬度が高く、耐磨耗性に優れている。

規格	JIS S 5041
材料	SKH51
硬度	HRC 62-64
用途	切削工具

用途	切削工具
材質	HSS鋼(ハイス)
規格	JIS S 5041
材料	SKH51
硬度	HRC 62-64

規格	JIS S 5041
材料	SKH51
硬度	HRC 62-64
用途	切削工具

規格	JIS S 5041
材料	SKH51
硬度	HRC 62-64
用途	切削工具

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M5.5×0.9	全長(mm)	60
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	17	シャンク径(mm)	5.5
首下長(mm)	25	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	3	重量(g)	10
■長(mm)	7	■巾(mm)	4.5
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.