

品番 : EA829HA-5.5H


品名 : M5.5x 0.5/ 5P ハンドタップ(HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,930円(税抜) / 2,123円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,930円(税抜) / 2,123円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/05/05 00:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0935ページ                      |      |   |



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速度鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造上で鋼材の機械的性質を高める際に、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウム、モリブデンなどの合金元素を少量に添加し、焼入・焼戻し処理を行った後、球状化処理が施され製造される。また、硬度が鋼と比較すると、数倍程度に高いために、切削加工に優れている。



**切削時の留意点について**  
切削時の留意点について



### 仕様

|         |              |           |  |
|---------|--------------|-----------|--|
| メーカー    | オーエスジー (OSG) | 型番        | HT STD   |
| 呼び      | M5.5×0.5     | 全長(mm)    | 60   |
| 喰付      | 5P           | 材質        | HSS(ハイス)   |
| ねじ長(mm) | 15           | シャンク径(mm) | 5.5  |
| 首下長(mm) | 25           | 被削材       | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
| 溝数      | 3            | 重量(g)     | 10   |
| ■長(mm)  | 7            | ■巾(mm)    | 4.5  |

止り穴・通り穴用。  
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.