

品番：EA829HA-5B

品名：M 5x0.8 / 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	990円(税抜) / 1,089円(税込)		
カタログ価格	990円(税抜) / 1,089円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/30 23:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、バナジウムなどを添加して、鋼の硬度を高め、切削加工性を向上させた鋼種です。主に、切削工具、金型、機械部品などに使用されます。HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、バナジウムなどを添加して、鋼の硬度を高め、切削加工性を向上させた鋼種です。主に、切削工具、金型、機械部品などに使用されます。

切削加工の留意点
切削加工の留意点として、切削速度、送り、切削液の供給などがあります。切削速度は、材料の硬さや切削工具の材質によって異なります。送りも、材料の硬さや切削工具の材質によって異なります。切削液の供給は、切削熱を除去し、切削工具の寿命を延ばすために重要です。



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M5×0.8	精度	OH2
喰付	5P	全長	60mm
ねじ長	16mm	首下長	24mm
シャンク径	5.5mm	■長	7mm
■巾	4.5mm	溝数	3
突き出しセンチ	あり	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
材質	HSS(ハイス)	重量	10g

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

止り穴・通り穴用

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

