

品番：EA829HA-6A

品名：M 6x1.0 / 9P ハンドタップ(HSS)




販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/07/01 00:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼の硬度を高めるために、炭素鋼にバナジウム、ニッケル、コバルト、タングステン、チタン、アルミニウムなどの合金元素を添加して製造された鋼材です。HSS鋼(ハイス)は、切削加工時に発生する切削熱に耐えることができ、切削速度を高く設定することができ、加工効率を向上させることができます。また、切削加工時に発生する切屑が粉状になるため、加工後の清掃が容易です。

切削時の留意点について
切削時の留意点について



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M6×1	精度	OH2
喰付	9P	全長	62mm
ねじ長	19mm	首下長	29mm
シャンク径	6mm	■長	7mm
■巾	4.5mm	溝数	3
突き出しセンチ	あり	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
材質	HSS(ハイス)	重量	12g

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

止り穴・通り穴用

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

