

品番：EA829HA-6H

品名：M 6x 0.5/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,870円(税抜)／2,057円(税込)		
カタログ価格	1,870円(税抜)／2,057円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/03/22 04:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)

ハイスとは高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを兼ねてハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや熱硬化性を保つために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が行われる。また、超硬合金とは異なり、超硬合金に比べて硬さが劣るが、切削に優れている。

ねじの長さについて

ねじの長さ	ねじの径
短	1.5mm
中	2.0mm
長	2.5mm

ねじの径について

ねじの径	ねじの長さ
1.5mm	1.5mm
2.0mm	2.0mm
2.5mm	2.5mm

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M6×0.5	全長(mm)	62
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	15	シャンク径(mm)	6
首下長(mm)	29	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	3	重量(g)	12
■長(mm)	7	■巾(mm)	4.5

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。