

品番：EA829HA-7CA

品名：M 7x 1.0/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,410円(税抜)／1,551円(税込)			
カタログ価格	1,410円(税抜)／1,551円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 04:37現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高速度での切削や熱硬化性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が施され、研磨される。また、研磨後は研磨剤と研磨剤とを研磨剤に研磨される。

OSG HSS-1558

切削時の注意について
● 切削速度を下げ、送り量を減らす
● 切削速度を上げ、送り量を減らす
● 切削速度を下げ、送り量を減らす
● 切削速度を上げ、送り量を減らす

OSG HSS-1558

OSG HSS-1558

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M7×1	全長(mm)	65
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	19	シャンク径(mm)	6.2
首下長(mm)	33	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	15
■長(mm)	8	■巾(mm)	5
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.