

品番：EA829HA-7F

品名：M 7x0.75/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,160円(税抜)／2,376円(税込)			
カタログ価格	2,160円(税抜)／2,376円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 04:43現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、高速切削加工に適した材料であり、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に高い。HSS鋼は、切削加工の際に発生する熱に耐えることができ、切削速度を高く設定することが可能である。HSS鋼は、切削加工の際に発生する熱に耐えることができ、切削速度を高く設定することが可能である。

切削速度の目安

切削速度の目安	単位
速い	分
遅い	分

切削速度の目安	単位
速い	分
遅い	分

切削速度の目安	単位
速い	分
遅い	分

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M7×0.75	全長(mm)	65
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	19	シャンク径(mm)	6.2
首下長(mm)	33	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅 鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金 鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合 金鋳物
溝数	4	重量(g)	15
■長(mm)	8	■巾(mm)	5
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.