

品番：EA829HA-8B

品名：M 8x1.25/ 5P ハンドタップ(HSS)




販売価格	1,550円(税抜) / 1,705円(税込)		
カタログ価格	1,550円(税抜) / 1,705円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/30 23:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、チタンなどを添加して、鋼の硬度を高め、切削性能を向上させた鋼です。切削性能が優れているため、切削加工に適しています。また、切削加工後の表面粗度が低く、加工精度が向上します。

切削時の留意点について
切削時の留意点として、切削速度、送り、切削液の供給などがあります。切削速度は、切削材の硬さや切削条件によって異なります。送りも、切削材の硬さや切削条件によって異なります。切削液の供給は、切削熱を冷却し、切削屑を除去するために重要です。



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M8×1.25	精度	OH2
喰付	5P	全長	70mm
ねじ長	22mm	首下長	37mm
シャンク径	6.2mm	■長	8mm
■巾	5mm	溝数	4
突き出しセンチ	なし	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
材質	HSS(ハイス)	重量	17g

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

止り穴・通り穴用

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

