

品番 : EA829HA-8M

品名 : M 8x 0.5/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,820円(税抜) / 3,102円(税込)		
カタログ価格	2,820円(税抜) / 3,102円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 05:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下での硬さと脆性を兼ね備える鋼に、鋼の成分、タングステン、コバルト、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、球状化の焼入れで硬化される。また、硬度が鋼と比較すると、数倍程度に高いために、切削が、非常に難しい。



切削時の注意について
切削時の注意
● 切削液の供給
● 切削速度の調整
● 切削方向の調整
● 切削刃の研削
● 切削液の供給



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M8×0.5	全長(mm)	70
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	15	シャンク径(mm)	6.2
首下長(mm)	30	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	18
■長(mm)	8	■巾(mm)	5

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.