

品番：EA829HM-2C

品名：1/4"×28/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,480円(税抜) / 1,628円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,480円(税抜) / 1,628円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/09 21:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0899ページ | | |



| 切削部の長さについて | 仕様 |
|------------|--------------|
| 長い | ● 仕上がり、下溝に比 |
| 短い | ● 切削力に余裕が有る |
| | ● ねじの仕上がり精度が |
| | ● 安定している |
| | ● 工具寿命が長い |

HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は、高炭素鋼(高炭素鋼)の鋼材で、高炭素鋼にクロム、バナジウム、ニッケル、モリブデン、コバルトなどを添加して、高炭素鋼の特性を向上させた鋼材である。HSS鋼は、切削加工性に優れ、高硬度、高耐磨性を有する。HSS鋼は、切削加工時に発生する切削熱に耐えることができる。HSS鋼は、切削加工時に発生する切削屑を排出することができる。HSS鋼は、切削加工時に発生する切削屑を排出することができる。HSS鋼は、切削加工時に発生する切削屑を排出することができる。

仕様

| | | | |
|-----------|---------------------------|---------|----------|
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
| 呼び | 1/4"×28 | 全長(mm) | 62 |
| ■巾 | 4.5mm | 喰付 | 1.5P |
| シャンク径(mm) | 6 | ねじ長(mm) | 19 |
| 溝数 | 3 | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.