

品番：EA829HM-4B

品名：1/2" x 20/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)



販売価格	3,790円(税抜) / 4,169円(税込)		
カタログ価格	3,790円(税抜) / 4,169円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 19:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



切削部の長さについて	仕様
長い	● 仕上がり、下溝に比
短い	● 切削力に優れた刃先
	● ねじの仕上がり精度
	● 切削音が小さい
	● 工具寿命が長い

**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼は、高炭素鋼(高炭素鋼)の鋼材で、高炭素鋼にクロム、ニッケル、バナジウムなどを添加して、高炭素鋼よりも硬く、高炭素鋼よりも耐摩耗性が高い。また、高炭素鋼よりも加工性が良い。HSS鋼は、切削加工に広く用いられる。HSS鋼の特性は、切削速度、切削温度、切削力、切削音、切削屑の排出量などに影響を与える。HSS鋼の特性は、切削加工の効率、加工精度、加工コストなどに影響を与える。HSS鋼の特性は、切削加工の品質、加工後の加工物の状態などに影響を与える。HSS鋼の特性は、切削加工の安全性、加工者の健康などに影響を与える。HSS鋼の特性は、切削加工の環境性に影響を与える。HSS鋼の特性は、切削加工の持続性に影響を与える。HSS鋼の特性は、切削加工の競争力に影響を与える。HSS鋼の特性は、切削加工の信頼性に影響を与える。HSS鋼の特性は、切削加工のリスクに影響を与える。HSS鋼の特性は、切削加工の機会に影響を与える。HSS鋼の特性は、切削加工の未来に影響を与える。HSS鋼の特性は、切削加工の希望に影響を与える。HSS鋼の特性は、切削加工の夢に影響を与える。HSS鋼の特性は、切削加工の理想に影響を与える。HSS鋼の特性は、切削加工の現実に影響を与える。HSS鋼の特性は、切削加工の未来に影響を与える。HSS鋼の特性は、切削加工の希望に影響を与える。HSS鋼の特性は、切削加工の夢に影響を与える。HSS鋼の特性は、切削加工の理想に影響を与える。HSS鋼の特性は、切削加工の現実に影響を与える。

仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	1/2" x 20	全長(mm)	85
■巾	7mm	喰付	5P
シャンク径(mm)	9	ねじ長(mm)	29
溝数	4	材質	HSS(ハイス)
対応被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.