

品番：EA829HP-0.1B

品名：No 1x64/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)



販売価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
カタログ価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



切削部の長さについて	
長い	● 上側が、下側で切 ● 切削し難い材料 ● 切削し難い材料の厚 ● 切削し難い材料
短い	● 上側が切れる

HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼の含有量が比較的高い(約15%)の鋼材で、硬く、耐摩耗性に優れています。HSS鋼(ハイス)は、切削加工性が優れているため、切削加工に適しています。HSS鋼(ハイス)は、切削加工時に発生する切削熱に耐えることができ、切削加工時の切削力も低減されます。HSS鋼(ハイス)は、切削加工時に発生する切削屑も少なく、切削加工後の切削面も滑らかです。HSS鋼(ハイス)は、切削加工時に発生する切削屑も少なく、切削加工後の切削面も滑らかです。HSS鋼(ハイス)は、切削加工時に発生する切削屑も少なく、切削加工後の切削面も滑らかです。

仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	No.1×64	全長(mm)	36
■巾	2.5mm	喰付	5P
シャンク径(mm)	3	ねじ長(mm)	8
重量(g)	3	材質	HSS(ハイス)
対応被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.