

品番 : EA829HP-0.2C

品名 : No 2x56/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)



販売価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
カタログ価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



切削部の長さについて	仕様
長い	● 上向き、下向きに ● 切削し難い材料の切削 ● ねじの仕上げ部の形成 ● 切削音が大きい ● 工具寿命が短い
短い	

**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼は高炭素鋼(高炭素鋼)の鋼材で、高炭素鋼にクロム・ニッケルを添加してハイス鋼と称される。ハイス鋼は常温下での硬さや熱処理特性の点から、鋼に比べて、タンタル・ニオブ・バナジウム等の合金元素を添加して、切削し難い材料の切削を容易にする。切削し難い材料の切削を容易にする。切削し難い材料の切削を容易にする。切削し難い材料の切削を容易にする。

仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	No.2×56	全長(mm)	42
■巾	2.5mm	喰付	1.5P
シャンク径(mm)	3	ねじ長(mm)	9.5
重量(g)	4	材質	HSS(ハイス)
対応被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.