

品番：EA829HP-0.4C

品名：No 4x40/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)



販売価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
カタログ価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



切削部の長さについて	
長い	● 仕上がり、下掛などに ● 切削力が増加し、切削 ● 切削刃の仕上げ不良が ● 切削音が大きい ● 工具寿命が短い
短い	

HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(高炭素鋼)の鋼材で、高炭素鋼にクロム・ニッケルを添加してハイス鋼と称される。ハイス鋼は常温下での硬さや熱処理特性の点から、鋼材の中でも最も硬く、切削加工性が優れている。切削加工時に発生する切削熱に耐えることができ、切削速度を高く設定することが可能である。また、切削加工時に発生する切削屑の排出が容易である。切削加工時の切削力も比較的少ない。切削加工時の切削音が小さい。切削加工時の切削音が小さい。切削加工時の切削音が小さい。

仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	No.4×40	全長(mm)	44
■巾	2.5mm	喰付	1.5P
シャンク径(mm)	3	ねじ長(mm)	11
重量(g)	4	材質	HSS(ハイス)
対応被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.