

品番 : EA829HS-2.5C


品名 : 5/16"x32/1.5P ハンドタップ(UNEF/HSS)



販売価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
カタログ価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 19:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下での硬さを指数化して表すのに、鋼の成分、タングステン、コバルト、バナジウムは、切削速度の向上に寄与し、熱入りの熱処理を施した後に、硬さを向上させている。また、硬さを向上させることで、切削速度に耐えることができる。



切削時の注意
● 切削速度を下げ、切削液を十分に供給する。
● 切削液の種類は、切削速度や被削材によって異なる。
● 切削液の供給方法は、切削速度や被削材によって異なる。
● 切削液の供給量は、切削速度や被削材によって異なる。



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	5/16"×32 UNEF	全長(mm)	70
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	22	シャンク径(mm)	6.1
首下長(mm)	37	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	17
■長(mm)	8	■巾(mm)	5

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.